

Mobile Barriere: Temporärer Durchfahrtschutz gegen terroristische Angriffe mit Fahrzeugen

Für den zeitlich begrenzten Bedarf sichert die mobile Barriere M850 von SÄLZER Liegenschaften und Plätze zuverlässig gegen das unberechtigte Eindringen von LKW oder PKW ab. Optionen: Miete oder Kauf.

Überblick

Die mobile Barriere wird mit einem LKW geliefert und am gewünschten Einsatzort positioniert. Anhand einer kurzen Inbetrieb- und Bedienungsanleitung kann der Betrieb in weniger als einer 1/2 Stunde aufgenommen werden.

Keine baulichen Maßnahmen und keine Verankerungen der Barriere in der Fahrbahn sind erforderlich. Die Fahrbahnoberfläche wird nicht beschädigt. Nach Beendigung des Einsatzes wird die Barriere ebenso schnell wieder abgebaut. Für Polizeifahrzeuge, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge kann die Zufahrt in 3-5 Sekunden geöffnet werden. Bei Stromausfall ist ein manueller Betrieb mit Handhebel möglich.



Zertifizierte Sicherheit für den zeitlich begrenzten Einsatz: Einfache und schnelle Installation.

Technische Daten

Material Oberfläche	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt mit Signalstreifen und 'Stop' Kennzeichen. Im Überfahrbereich mit Antirutschbelag beschichtet.
Zertifizierte Sicherheit	K4 level: Stoppt zuverlässig einen LKW 6,8 t mit 50 km/h. Anpralllast: 610 kJ. K8 level: Stoppt zuverlässig einen LKW 6,8 t mit 65 km/h. Anpralllast: 1.085 kJ. Optional: K12 level, höherer Schutz 6,8 t - 80 km/h, Anpralllast 1.695 kJ, hierfür sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.
Größen	Lichte Durchfahrt: 3,60 m Optional größere Durchfahrtsbreiten: 4,80 m oder 6,00 m. Sperrbreite: 4,40 m Außenmaße: 4,40 m x 2,00 m Sperrhöhe: 0,80 m
Öffnungs- bzw. Schließzeit	3 - 5 Sekunden
Antrieb	Elektrohydraulisch, 230 Volt Elektroanschluss, optional Betrieb mit 12 Volt-Batterie. Manuelle Notbedienung stromlos über Hebel.
Gewicht	4,8 t
Transport	Einfacher Transport mit LKW oder Anhänger.
Montage	Keine baulichen Maßnahmen und keine Verankerungen erforderlich, somit keine Beschädigung der Straßenoberfläche.
Bedienung	Einfache Bedienung über externes Tableau.
Einsatz	Witterungsunabhängig: -35° bis 60°
Sonstiges	Keine Gewichtsbeschränkung für über die abgesenkte Barriere fahrende Fahrzeuge.

Einsatz

Schutz vor Terrorangriffen mit LKW oder sonstigen Fahrzeugen bei Großveranstaltungen, Konferenzen, Innenstadtbereichen wie z.B. Fußgängerzonen, Weihnachtsmärkten, Festgelände, Promenaden, Konzerten, Stadien, Botschaften, militärische Liegenschaften ...



Lichte Durchfahrtsbreite:
Standard 3,60 m.
Optional 4,80 m oder 6,00 m.
Auf Wunsch Ampelanlage integrierbar. Oberes Foto: Fahrbahn durch Barriere gesichert. Foto unten: Durchfahrt geöffnet.

Menschenleben schützen, Werte erhalten. Deutschlandweit. Europaweit. Weltweit.